



Produktübersicht

Kunststoffbänder



Geradegängige Bänder




uni NTB
Zugfestigkeitsindex (POM)





uni M-OWL
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni M-QNB
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni M-SNB M3
Zugfestigkeitsindex (POM)





uni M-TTB
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni Light
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni CNB
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni JCB Y
Zugfestigkeitsindex (POM)





uni LPB
Zugfestigkeitsindex (POM)





uni QNB
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni S-MPB
Zugfestigkeitsindex (POM)





uni SNB M2
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni OWL
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni Light EP
Zugfestigkeitsindex (POM)



uni SSB
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni ACB
Zugfestigkeitsindex (POM)



Geradegängige Bänder


uni ACP

Teilung 50,0 mm (1,97 Zoll)



uni L-SNB

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 50,0 mm (1,97 Zoll)




uni OPB

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 50,8 mm (2,00 Zoll)




uni BLB

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 50,8 mm (2,00 Zoll)



uni CPB

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 50,8 mm (2,00 Zoll)



uni CSB

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 50,8 mm (2,00 Zoll)



uni ECB

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 50,8 mm (2,00 Zoll)



uni MPB

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 50,8 mm (2,00 Zoll)



uni RTB M1

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 50,8 mm (2,00 Zoll)



uni ULB

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 63,5 mm (2,50 Zoll)



uni X-MPB

Zugfestigkeitsindex (POM)




Teilung 63,5 mm (2,50 Zoll)




uni XLB

Zugfestigkeitsindex (POM)





Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der neuesten Ausgabe unserer Datenblätter zu Kunststoffbändern unter:
www.unichains.com



Kurvengängige Bänder





uni Flex ASB
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni Flex OSB
Zugfestigkeitsindex (POM)





uni Flex SNB
Zugfestigkeitsindex (POM)




uni Flex ONE
Zugfestigkeitsindex (POM)



uni Flex L-ASB
Zugfestigkeitsindex (POM)



uni Flex L-OSB
Zugfestigkeitsindex (POM)



Kompetente Beratung, Service und hochwertige Lösungen für Ihren gesamten Bandbedarf
www.ammeraalbeltech.de

Ammeraal Beltech GmbH
Mercatorstr. 103
21502 Geesthacht
Deutschland

T +49 4152 937 0
F + 49 4152 937295
info-de@ammeraalbeltech.com

Änderung dieser Informationen aufgrund ständiger Weiterentwicklung vorbehalten. Ammeraal Beltech übernimmt keine Haftung für die missbräuchliche Verwendung obiger Informationen. Diese Informationen ersetzen frühere Veröffentlichungen. Alle Leistungen und Lieferungen durch Ammeraal Beltech unterliegen den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen seiner Betriebe.